

Leveransebeskrivelse standard

Tilfarergulv på støpt plate:

- Plast
- Tilfarere 48 x 73
- 50 mm mineralull
- Ullpapp
- 25 x 142 gulvbord hvitpigmentert

Etasjeskille oppstue/hems

- Bjelkelag 48 x 198
- 200 mm mineralull
- 21 x 142 gulvbord ubeh
- Ullpapp på bjelkelag
- Plastfolie under bjelkelag
- Himling 14x142 glattpanel ubehandlet.

Yttervegger

- Loxit Isolaft byggesystem (også på innervegger der det er anvist på tegning)

Innervegger i reisverk

- 36 x 98 reisverk (36 x 148 i bærevegger og enkelte vegger med vann og avløp)
- Plastfolie to sider
- 100 mm mineralull
- 14x142 glattpanel ubehandlet

Leveransebeskrivelse Oppstuggu

Yttertak

- Limtredragere og sperrer / takstoler (hems)
- Himling 14x142 glattpanel ubehandlet.
- Plastfolie
- 48x48 lekter
- 50 mm mineralull
- Dampsperre
- 48 x 248 sperrer
- 250 mm mineralull
- Vindtetting
- 48 x 48 luftlekter
- 18 mm rupanel
- Underlagspapp
- Platon
- Torv
- Torvhold 48 x 98
- 2 stk vindskier 30 x 275
- Raft og gavlkasse
- Frontbord 22 x 148
- Sorte takrenne og nedløp

Leveransebeskrivelse Oppstuggu

Listverk (ubehandlet)

- Gulv: 145 glattlist + 21 x 30 trådlist
- Tak 20x68 hulkil
- Karmlist 15x95 Kongsvold

Vinduer og ferrassedører

- 2 lags isolerglass med klipssprosser
- Hvitmalt
- Innvendige foringer hvitmalt

Ytterdør

- Fra katalogutvalg DDF Døren. For dører over kr 12 000 regnes det tillegg

Hoveddør

Boddør

Innerdører

- Fra katalogutvalg DDF døren . Honeycomb P3 og P4 er standard.

Innerdør

Terrasse

- 48 x 198 ramme impr.
- 48 x 148 bjelkelag impr.
- 28 x 120 terrassebord impr.